

# EQUIPOS PARA ELEVACION Y TRACCION DE CARGAS



TIRACABLE TIRFOR SERIE 500				
DETALLE	UNIDAD	MODELO		
		T-508 D	T-516D	T-532D
Capacidad de elevación	kg	800	1600	3200
Peso c/20 mts de cable	kg	12.7	26.6	50.6
Diámetro del cable	mm	8.3	11.5	16.3
Dimensiones	mm	420x250x59	530x315x127	620x355x130

## Principales características:

**Norma:** Fabricación conforme a Directiva Europea 2006/42/CE.

- Equipo portátil de tracción e izaje con las mismas funciones que un cabrestante o polipasto manual; el cable de acero es arrastrado en forma rectilínea por dos mordazas equipadas con mecanismo de auto cierre.
- Limitadores de sobrecarga; todos los modelos poseen un sistema de pasadores de seguridad cizallables.
- Puede ser utilizado en cualquier posición; ideales para tiro, ajuste, posicionamiento e izaje de cargas.
- No tienen limitaciones en cuanto a la longitud de cables de acero.
- Se puede incrementar la capacidad mediante el uso de poleas.
- Todos los equipos son ensayados en fábrica (Estático a WLL\*1,50 y Dinámico a WLL\*1,10)
- Servicio post-venta de inspección, reparación con repuestos originales y mantenimiento.



APAREJO A PALANCA BRAVO						
DETALLE	UNIDAD	MODELO				
		500	750	1500	3000	6000
Capacidad de elevación	daN/kg	500	750	1500	3000	6000
Número de ramales		1	1	1	1	2
Altura standard de elev.	m	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Peso con 1,5 m de cadena	kg	2	5	11	20	30
Ø Cadena de izaje	mm	5	6	7	10	10

## Principales características:

**Norma:** Fabricación conforme a Directiva Europea 2006/42/CE.

- Puede ser utilizado en cualquier posición; ideales para tiro, ajuste, posicionamiento e izaje de cargas.
- La posición "Neutral" no es posible con carga aplicada.
- Freno de doble trinquete automático (Excepto en 250 kg).
- Gancho giratorio y cadena auto lubricada y con tratamiento anticorrosivo.
- Todos los equipos son ensayados en fábrica (Dinámico a WLL\*1,50).
- Servicio post-venta de inspección, reparación con repuestos originales y mantenimiento.



APAREJO A CADENA TRALIFT								
DETALLE	UNIDAD	MODELO						
		500	1000	1500	2000	3000	5000	10000
Capacidad de elevación	daN/kg	500	1000	1500	2000	3000	5000	10000
Número de ramales		1	1	1	2	2	2	4
Altura standard de elev.	m	3	3	3	3	3	3	3
Peso con 3 m de cadena	kg	5	12	19	18	28	41	79
Ø Cadena de izaje	mm	5	6	8	6	8	10	10
Ø Cadena de mando	mm	5	5	5	5	5	5	5

## Principales características:

**Norma:** Fabricación conforme a Directiva Europea 2006/42/CE.

- Diseño robusto.
- Freno de doble trinquete automático (Excepto en 250 kg)
- Gancho giratorio y cadena auto lubricada y con tratamiento anticorrosivo.
- Todos los equipos son ensayados en fábrica (Dinámico a WLL\*1,50).
- Servicio post-venta de inspección, reparación con repuestos originales y mantenimiento.